MURR ELEKTRONIK
stay connected

B16 Hood, IP68

Screw locking, top entry M40

B16
Capuchón
Cierre atornillado
IP68
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879647427
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos | Instalación	
Salida de cable	recto
Instalación | Conexión	
Par de apriete	4 Nm
Set de montaje	M40
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos | Datos mecánicos	
Tipo de carcasa	Capuchón

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 09.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Datos mecánicos | Datos de material	
Revestimiento carcasa	pulverizado
Material junta	Silikona
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de bloqueo	Acero inoxidable
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Medida	B16
Modo de montaje	Cierre atornillado
Altura	110,5 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	165 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/21

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 09.05.2024