

Coax insert 75Ohm (male)

Coax insert
Macho
1 polos
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649476
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Atenuación de inserción máx.	1 dB
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	50 V
Corriente de trabajo	16 A
Comunicación industrial HMI	
Atenuación de retorno mín.	20 dB
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Número AWG mín.	26
Número AWG máx.	13
Instalación Conexión	

Diámetro de aislamiento de cable mín.	9,5 mm
Tipo de conexión	Crimpar
Gender	male
Ciclos de conexión mín.	500

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	1
-------------	---

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	0,8 kV
Resistencia de aislamiento mín.	100 MΩ
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III

Datos mecánicos | Datos de material

Combustibility class (UL94)	V-0
Matirial carcasa	PA

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	20,3 mm
Anchura	16,7 mm
Profundidad	46 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10