

Pneumatic insert - male, 6 mm

Macho neumático  
Manguera interna Ø  
6 mm  
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales                                    |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                           | 27261204      |
| ECLASS-6.1                                           | 27261290      |
| ECLASS-7.0                                           | 27440290      |
| ECLASS-8.0                                           | 27440290      |
| ECLASS-9.0                                           | 27440220      |
| ECLASS-10.1                                          | 27440220      |
| ECLASS-11.1                                          | 27440220      |
| ECLASS-12.0                                          | 27440220      |
| ETIM-5.0                                             | EC000438      |
| GTIN                                                 | 4048879672771 |
| Número de tarifa arancelaria                         | 39269097      |
| Unidad de embalaje                                   | 10            |
| Instalación   Conexión                               |               |
| Gender                                               | male          |
| Ciclos de conexión mín.                              | 500           |
| Datos técnicos   Datos mecánicos                     |               |
| Presión de servicio máx.                             | 8 bar         |
| Válvula integrada                                    | no            |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |               |
| Matrial carcasa                                      | Delrin Acetal |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |               |
| Manguera interna Ø                                   | 6 mm          |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |               |
| Temperatura de servicio mín.                         | -40 °C        |
| Temperatura de servicio máx.                         | 80 °C         |

