

Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°

PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA

Macho recto – hembra recta

7/8" – 7/8", 4-polos





Cable de potencia


USA

Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**



El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable	5 m
Par de apriete	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Rosca	7/8"
Ancho de llave	SW24
Par de apriete	1,5 Nm
Rosca	7/8"
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879698085
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	600 V
Tensión de servicio CC máx.	600 V
Corriente de servicio por contacto máx.	9 A
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento bloqueo	Nickeled
Matrial carcasa	PUR
Material de bloqueo	Fundición a presión de zinc

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montajeinsertado, Atornillado, Protección contra sacudidas

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.-25 °C
Temperatura de servicio máx.80 °C
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Important installation notes

Note on strain reliefProtect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

Identificación de cableUMC
Color de la cubiertanegro
wire arrangement, blanco, azul, negro
Material cubiertaPUR
Outer-diameter (jacket)8 mm
Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %
Amount wires4
Outer diameter insulation2,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation± 5 %
Conductor crossection (wire)1,5 mm²
Temperatura de servicio mín. (fija)-50 °C
Temperatura de servicio máx. (fija)80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante)-20 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante)80 °C
Resistencia a la inflamabilidadUL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistancebien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolinabien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistanceDIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
radio de curvatura (fijo)7,5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil)10 x Outer diameter
Velocidad de desplazamiento5 Mio.