

CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 4 POLE

No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75

para distribuidors de 8 vías, 4 polos

3.0 m



Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27143423 |
| ECLASS-6.1        | 27279219 |
| ECLASS-7.0        | 27279219 |
| ECLASS-8.0        | 27279219 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                   | 27440108      |
| ECLASS-10.1                  | 27440108      |
| ECLASS-11.1                  | 27440108      |
| ECLASS-12.0                  | 27440108      |
| ETIM-5.0                     | EC002585      |
| GTIN                         | 4048879054133 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Corriente total máx. | 8 A |
|----------------------|-----|

Protección de equipos | Medios

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Flame resistance | Difícilmente inflamable |
|------------------|-------------------------|

Datos mecánicos | Datos de material

|                  |          |
|------------------|----------|
| Matrrial carcasa | Plástico |
|------------------|----------|

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de servicio mín.           | -20 °C                     |
| Temperatura de servicio máx.           | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Installation | Cable

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación de cable                      | 362                                                                                 |
| Tipo de cable                                | 2                                                                                   |
| Estilo STOOW envoltura                       | Híbrido, Señal, Power                                                               |
| Color de la cubierta                         | gris                                                                                |
| Type of Certificate                          | cURus                                                                               |
| Amount stranding                             | 1                                                                                   |
| Stranding                                    | 2 wires con Filler twisted                                                          |
| Amount stranding (type 2)                    | 1                                                                                   |
| Stranding (type 2)                           | 9 wires En torno a Combinación de torsión twisted                                   |
| Filler                                       | sí                                                                                  |
| wire arrangement                             | blanco, violeta, (verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, , azul, Verde-amarillo) |
| Cable weigth                                 | 115,5 g/m                                                                           |
| Material cubierta                            | PUR                                                                                 |
| Dureza shore cubierta                        | 87 ± 5 Shore A                                                                      |
| Ausencia de sustancias (envoltura)           | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona              |
| Outer-diameter (jacket)                      | 8,1 mm                                                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)            | ± 5 %                                                                               |
| Material envoltura interior                  | PVC                                                                                 |
| Color (envoltura interior)                   | gris                                                                                |
| Material wire insulation                     | PVC                                                                                 |
| Amount wires                                 | 8                                                                                   |
| Outer diameter insulation                    | 1,3 mm                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation     | ± 5 %                                                                               |
| Shore hardness wire insulation               | 43 ± 5 Shore D                                                                      |
| Material properties wire insulation          | Fácil de procesar a máquina                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation          | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona              |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C                                                                         |
| Amount strands (wire)                        | 19                                                                                  |
| Diameter of single wires                     | 0,15 mm                                                                             |
| Conductor crosssection (wire)                | 0,34 mm²                                                                            |
| Material conductor wire                      | Cordón de cobre, pelado                                                             |
| Conductor type (wire)                        | Clase de cordón 5                                                                   |
| Velocidad de desplazamiento                  | 3                                                                                   |

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                     |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                  |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                            |
| Material properties wire insulation (Power)      | Fácil de procesar a máquina                                             |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona  |
| Amount strands wire (Power)                      | 24                                                                      |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,2 mm                                                                  |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                                |
| Material conductor wire (Power)                  | Cordón de cobre, pelado                                                 |
| Conductor type wire (Power)                      | Clase de cordón 5                                                       |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                   |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)                  | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Intensidad de corriente mín. cable               | 4 A                                                                     |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                         |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                          |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)        | 2 kV @ 60 s                                                             |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable)   | 2 kV @ 60 s                                                             |
| Temperatura de servicio mín. (fija)              | -30 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)              | 80 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)         | -5 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)         | 70 °C                                                                   |
| Resistencia a la inflamabilidad                  | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                     |
| chemical resistance                              | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                        | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                                   | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404 |
| radio de curvatura (fijo)                        | 5 x Outer diameter                                                      |
| Radio de curvatura (móvil)                       | 10 x Outer diameter                                                     |
| Velocidad de desplazamiento                      | 2 Mio. @ 25 °C                                                          |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de conexión 2            |                |
| Family construction form      | free cable end |
| Nº de polos                   | 11             |
| Family construction form      | M12            |
| Gender                        | female         |
| Color de soportes de contacto | negro          |
| Codificación                  | A              |
| Nº de polos                   | 4              |
| PIN 1                         | +              |
| PIN 2                         | n.c.           |
| PIN 3                         | -              |
| PIN 4                         | NO S 1         |
| PIN 5                         | PE             |