

Mico Pro Power module

IN: 24 V DC / 40A, 16mm² / Cover plate included (heavy duty)

Mico Pro® PM 24 V DC/40 A
Placa de protección incluida (heavy duty)
Carga de impacto
1/2 sin 40 g, 11 ms
Construya su propio Mico Pro® en línea:
[START](#)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890

ECLASS-8.0	27371890
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552080
Número de tarifa arancelaria	85363030
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Corriente total máx.	40 A
----------------------	------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CTRL entradas de control altas mín.	9 V
Tensión de entrada CTRL entradas de control altas máx.	30 V
Señal CTRL	ON/OFF
Tensión de entrada 1 CC	12 V
Tensión de entrada 2 CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	9 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	9 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	120 ms
Corriente total juego de puenteo máx.	40 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de conmutación CA máx.	30 V
Tensión de conmutación CC máx.	30 V

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión fija mín.	0,75 mm²
Sección transversal de la conexión fija máx.	16 mm²
Sección transversal de la conexión cambiante mín.	0,75 mm²
Sección transversal de la conexión cambiante máx.	16 mm²
Número AWG fijo mín.	4
Número AWG fijo máx.	20
Número AWG cambiante mín.	4
Número AWG cambiante máx.	20

Instalación | Conexión

Tipo de conexión	Sistema de puenteado
------------------	----------------------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
------------------------------------	------

Protección de equipos | Sistema mecánico

Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	40 g, 11 ms 1/2 sin
---	---------------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	130 mm
Anchura	24 mm

Profundidad 114 mm

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Connection type 7	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	13 Alarm
PIN 2	14 Alarm
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	23 90%
PIN 2	24 90%
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Ctrl

PIN 2

On