

MODL. VARIO 10-way coupling housing type B

nickel plated aluminum

Carcasa móvil (redondo)
Aluminio
10 vías

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573061
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos técnicos Datos mecánicos	
Presión de servicio mín.	-0,8 bar
Presión de servicio máx.	16 bar
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	pulverizado
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	atornillable
Características del entorno Condiciones climáticas	

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	120 °C