


MODL. VARIO insert for coupling housing type B

8/6 shut-off, nickel plated brass

Insert - carcasa móvil
Cobre (latón), niquelado
con parada
AD8

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573863
Número de tarifa arancelaria	74198090
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado

Datos técnicos Datos mecánicos	
Barrera	con parada
Presión de servicio mín.	0 bar
Presión de servicio máx.	16 bar

Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	nickel plated
Material junta	FPM
Matrrial carcasa	Cobre (latón)

Datos mecánicos Datos de montaje	
------------------------------------	--

Diámetro externo de manguera	8 mm
------------------------------	------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	120 °C
------------------------------	--------