


MODL. VARIO insert for coupling housing type B

4/2 shut-off, dezincification resistant brass

Modlink Vario
Cobre (latón), resistente a dezincificación
con parada
AD4

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879574266
Número de tarifa arancelaria	74198090
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado

Datos técnicos | Datos mecánicos

Barrera	con parada
Presión de servicio mín.	0 bar
Presión de servicio máx.	16 bar

Datos mecánicos | Datos de material

Material junta	FPM
Matrial carcasa	Cobre (latón)

Datos mecánicos | Datos de montaje

Diámetro externo de manguera 4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -20 °C

Temperatura de servicio máx. 120 °C