

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

4/2 no shut-off, nickel plated brass

Conector de insercción - con carcasa fija
Cobre (latón), niquelado
sin parada
AD4

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879570961
Número de tarifa arancelaria	74198090
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado

Datos técnicos | Datos mecánicos

Barrera	sin parada
Presión de servicio mín.	-0,8 bar
Presión de servicio máx.	16 bar

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
Material junta	FPM
Matrrial carcasa	Cobre (latón)

Datos mecánicos | Datos de montaje

Diámetro externo de manguera	4 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	120 °C