

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

6/4 no shut-off, nickel plated brass

Conector de insercción - con carcasa fija  
Cobre (latón), niquelado  
sin parada  
AD6

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27260702      |
| ECLASS-6.1                   | 27260708      |
| ECLASS-7.0                   | 27440312      |
| ECLASS-8.0                   | 27440312      |
| ECLASS-9.0                   | 27440312      |
| ECLASS-10.1                  | 27440312      |
| ECLASS-11.1                  | 27440312      |
| ECLASS-12.0                  | 27440312      |
| ETIM-5.0                     | EC002641      |
| GTIN                         | 4048879572224 |
| Número de tarifa arancelaria | 74198090      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)      | IP65, IP67, IP68       |
| Grado de protección (ISO 20653:2013)    | IP66K, IP69K           |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |

Datos técnicos | Datos mecánicos

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Barrera                  | sin parada |
| Presión de servicio mín. | -0,8 bar   |
| Presión de servicio máx. | 16 bar     |

Datos mecánicos | Datos de material

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revestimiento carcasa | nickel plated |
| Material junta        | FPM           |
| Matrial carcasa       | Cobre (latón) |

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Diámetro externo de manguera                                | 6 mm   |
| <b>Características del entorno   Condiciones climáticas</b> |        |
| Temperatura de servicio mín.                                | -20 °C |
| Temperatura de servicio máx.                                | 120 °C |