

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

6/4 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario
Conector de insercción - con carcasa fija
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
sin parada
AD6

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572347
Número de tarifa arancelaria	73269098
Unidad de embalaje	1
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos técnicos Datos mecánicos	
Barrera	sin parada
Presión de servicio mín.	-0,8 bar
Presión de servicio máx.	16 bar
Datos mecánicos Datos de material	
Material junta	FPM
Matrial carcasa	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos Datos de montaje	

Diámetro externo de manguera	6 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	120 °C