

**MODL. VARIO insert for fixed housing type B**

8/6 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario

Conector de inserción - con carcasa fija

Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

sin parada

AD8

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572392
Número de tarifa arancelaria	73269098
Unidad de embalaje	1

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Barrera	sin parada
Presión de servicio mín.	-0,8 bar
Presión de servicio máx.	16 bar

**Datos mecánicos | Datos de material**

Material junta	FPM
Material carcasa	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 17.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | C/. Pau Vila 22 1ª 1ª | 08174 Sant Cugat del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

---

Diámetro externo de manguera	8 mm
------------------------------	------

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	120 °C
------------------------------	--------

---